



### Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo prodotto	Piastra di montaggio, parte fissa
Prodotto per applicazioni specifiche	Alimentatore controllo motore

### Caratteristiche tecniche

Descrizione cassetta/armadio	Armadio
Larghezza cassetta/armadio (mm)	650 mm
Profondità	100 mm
Altezza	300 mm
Dispositivo installato	<p>GS1-F + 2LC1-D40 a 65 2 velocità con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-F + 2LC1-D80 2 velocità con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-F + 3LC1-D40 a 65 Dalhandler con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-F + 3LC1-D40 a 65 avviam. stella triangolo con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-F + 3LC1-D80 Dalhandler con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-F + 3LC1-D80 avviam. stella triangolo con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 2LC1-D115 2 velocità con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 2LC1-D50 a 80 2 velocità con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 3LC1-D50 a 65 Dalhandler con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 3LC1-D50 a 65 avviam. stella triangolo con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 3LC1-D80 Dalhandler con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + 3LC1-D80 avviam. stella triangolo con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + LC1-D50 a 115 Senza inversione (1 senso di marcia) con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GS1-J + LC2-D50 a 115 Con inversione (2 sensi di marcia) con fusibile interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GV2-L + 3LC1-D40 a D50 Dalhandler con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>GV2-L + 3LC1-D40 a D50 avviam. stella triangolo con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + 2LC1-D80 a 115 2 velocità con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + 3LC1-D50 a 65 Dalhandler con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + 3LC1-D50 a 65 avviam. stella triangolo con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhandler con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + 3LC1-D80 avviam. stella triangolo con interruttore + contattore + protezione termica</p> <p>NS80HMA + LC2-D115 Con inversione (2 sensi di marcia) con interruttore + contattore + protezione termica</p>

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Installazione	Disconnectable
Numero di moduli verticali (50 mm)	6
Colore	Bianco
Codice colore	RAL 9001
Opzioni colori particolari	Si

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	31,0 cm
Confezione 1: profondità	58,5 cm
Confezione 1: peso	5,26 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	54,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	73,64 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>