

PMM (EX20)R SR CUS - Etiqueta magnética



1014319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014319>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta magnética, Rollo, disponible: por líneas, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: con adherencia magnética, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 20 mm, anchura del campo de texto: 15000 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1014319
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8151
Clave de producto	BG8151
GTIN	4046356786232
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,99 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de instalaciones
Campo de empleo	Almacenamiento/logística
Característica del producto	magnético

Rotulación

Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	50,00 mm
Altura	20,00 mm
Profundidad	0,60 mm
Longitud	15000 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	15000 mm
Altura del campo de texto	20 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Cinta magnética
Recubrimiento	Lámina de poliéster
Material Elemento de base	Cinta magnética

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

PMM (EX20)R SR CUS - Etiqueta magnética



1014319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014319>

Montaje

Tipo de montaje	con adherencia magnética
-----------------	--------------------------

PMM (EX20)R SR CUS - Etiqueta magnética



1014319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014319>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281104
ECLASS-15.0	27281104

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

PMM (EX20)R SR CUS - Etiqueta magnética



1014319

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1014319>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es