

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée de paroi, Raccordement direct, type de raccordement: Raccordement Push-in/
Raccordement Push-in, nombre de pôles: 4+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA,
gris, diamètre extérieur du câble: 11 mm ... 16 mm, Conditionnement : 250 pièces

Données commerciales

Référence	1229310
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF6ICA
Product key	AF6ICA
GTIN	4063151351892
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Conditionnement : 250 pièces

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de paroi
Gamme de produits	IPD
Nombre de pôles	5
Enfichable	4+PE
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement


Type de raccordement côté appareil	Raccordement Push-in
Type de raccordement côté champ	Raccordement Push-in

Raccordement du conducteur

Section raccordable souple	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable rigide	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable avec embout	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Section raccordable AWG	20 ... 14

Dimensions

Dessin coté



Largeur

33 mm

Longueur

96,9 mm

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	6 kV
Tension de référence (III/3)	600 V
Tension nominale U_N	690 V AC
	690 V DC
Intensité nominale I_N	20 A

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)

gris clair (RAL 7035)

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Matériau Boîtier	PA
Matériau Joint	NBR (Terrain)
	EPDM (Appareil)
Matériau de contact	Cu
Matériau de surface du contact	Ni/Sn

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	11 mm ... 16 mm
Longueur à dénuder des fils uniques	10 mm
Repérage des points de connexion	1, 2, 3, N, PE

Montage

Type de montage	M25
-----------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Température lors du raccordement	5 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 100 °C
Résistance au rayonnement UV	oui

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi




1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Dessins

Dessin coté



IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

 VDE Zeichengenehmigung Identifiant de l'homologation: 40049992				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

 UL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs rigides uniquement	600 V	20 A	- 14	- 14
plusieurs fils avec embout	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: E468743				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Conducteurs souples uniquement	600 V	15 A	- 14	-
Conducteurs rigides uniquement	600 V	16 A	- 14	-
plusieurs fils avec embout	600 V	16 A	- 14	-

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Traversée de paroi



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1229310>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr