# Hoja de datos del producto NSYS3DM10615T Características

## Spacial S3DM H1000xW600xD150.IP66 IK10 RAL7035. top and bottom





#### Principal

The second secon	
Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT S3DM
Application	Aplicación de distribución modular
Category	Armario compacto
Altura nominal del armario	1000 mm
Anchura nominal del armario	600 mm
Profundidad nominal del armario	150 mm
Tipo de puerta	Transparente
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Estándar
Tipo de accesorio de instalación	Montaje mural
Destino del producto	For installation of modular chassis DLM
Composición del dispositivo	2 placa pasacables, estado 1 parte superior e inferior 1 cuerpo 1 puerta 1 cierre

#### Complementario

Body type	Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor Cuerpo de una sola pieza	
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas	
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)	
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm	
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal	
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa pasacables por tornillos	
Material	Cuerpo, estado 1 acero Puerta, estado 1 acero y cristal de seguridad	
Acabado de superficie	Polvo de eproxy-poliéster	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Normas	IEC 62208	
Certificaciones de producto	DNV[RETURN]cUL[RETURN]BV[RETURN]UL[RETURN]GL	

#### Entorno

Grado de protección IK	IK08 acorde a IEC 62262
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	101,0 cm
Paquete 1 Ancho	62,0 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	33,5 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	<b>₽</b> Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------