

VDE-SLIM-SCHLITZSCHRAUBENDREHER, 6,5 X 150 MM

Artikelnummer: 117770

1.000 V isolierter VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, gefertigt nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschraubendreher SLIM 6,5 x 150 mm, Gesamtlänge 265 mm



Länge (mm)	265 mm
Breite (mm)	34 mm
Höhe (mm)	34 mm
Gewicht (kg)	0,1346 kg

Merkmal	Wert
Ausführung funkenarm	Nein
Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
Griffausführung	2-Komponenten
Gewicht	134 g
Gesamtlänge	265 mm
Ausführung	gerade
Klingenlänge	150 mm
Klingendurchmesser	6.5 mm
Präzisionsausführung	Nein
Werkstoff des Griffs	Kunststoff
Ausführung Schaft	rund
Antriebsvierkant/-sechskant	ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge	Nein
Antimagnetisch	Nein
Klemmeinrichtung	Nein
Mit Abrollschutz	Ja
Kappe drehbar	Nein
Mit Schlagkappe	Nein
Klingenmaterial	Chrom-Vanadium-Stahl

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Oberflächenschutz Klinge	verchromt
Durchgehende Klinge	Nein
Klingenbreite	6.5 mm
Klingenstärke	1.2 mm
Gewölbte Klinge	Nein

GTIN: 4021103177709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de