

WIREFOX 10 CUS - Pelacables



1212760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra WIREFOX 4 CUS

Pelacables rotulado a láser según instrucciones del cliente, para cables y conductores de 0,02 - 10 mm², autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm² flexible /1,5 mm² rígido, cuchilla de pelado sustituible

Descripción del producto

cuchilla de desaislar que pueden utilizarse: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB y 1212314 WIREFOX 6SC/SB, repuesto directo: 1212152 WIREFOX 10/SB

Sus ventajas

- Tope ajustable de forma flexible para la longitud de pelado
- Práctico cortador de cable integrado
- Los pelacables WIREFOX... destacan por su mecanismo de ajuste automático para los más diferentes aislamientos y diámetros de cable

Datos comerciales

Código de artículo	1212760
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BH312V
Clave de producto	BH312V
GTIN	4046356942768
Peso por unidad (incluido el embalaje)	214 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	207,9 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

WIREFOX 10 CUS - Pelacables

1212760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Pelacables

Aplicación

Abisolieren von Leitungen und Leiter

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

0,02 mm² ... 10 mm² (Margen a desaislar)

1,5 mm² (Zona de corte)

Gama de secciones AWG

34 ... 8 (Margen a desaislar)

16 (Zona de corte)

Longitud de pelado

2 mm ... 18 mm

Dimensiones

Anchura

20 mm

Altura

90 mm

Longitud

191 mm

Datos del material

Color

negro/verde

WIREFOX 10 CUS - Pelacables

1212760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>



EAC

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

WIREFOX 10 CUS - Pelacables



1212760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

WIREFOX 10 CUS - Pelacables



1212760

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212760>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos
--	---

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es