

TERMINAL DE CABLE ANGULAR 90° CU, 95 MM², M8
Número de artículo: 183138

Terminales tubulares acodados Cu, versión estándar 90°C y 45° acodados - Datos técnicos - Material: Cu-ETP DIN EN 13600 - Superficie: electroestañado, otras superficies bajo pedido - También adecuados para conductores de hilo fino IEC 228 - Recocido a dureza de cobre F 20. Diseño: 95° acodado; Sección: 95 mm²; Perno Ø: 8 mm; Peso por 100pcs:~kg: 6,4; Crimp 7 mm: 1; Crimp 5 mm: 2; Paquetes de: 1

Longitud (mm) 37 mm
 Anchura (mm) 46 mm
 Altura (mm) 26 mm
 Peso (kg) 0,064 kg



Atributo	Valor
Aislamiento material	No
Protección de superficies	Kupfer verzinkt
sección nominal	95 mm²
Tamaño AWG	0
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Color del aislamiento	sonstige
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	8
ángulo de conexión	90°
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103831380

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de