Bornero

Abox 250/350 KLS-25²/35²



Abox 250/350 KLS-25²/35²

Bornero

Número de producto: 89643501
Dimensiones: 21 x 205 x 48 mm

Bornero según DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Para montaje en cajas de derivación Abox / Abox Pro a partir de 2024.

bornes roscados en alto para Abox/Abox Pro 250/350, 5 polos - 35 mm², In = 125 A, secciones transversales de apriete por polo: 12 x 10 mm², 8 x 16 mm², 4 x 25 mm², 4 x 35 mm² Cu rígido/flexible con virola

690V AC 690V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Calibre mín. del cable:	10 mm²
Corriente de medición:	125 Amperio
Tipo de borne:	Borna roscado
Número de polos:	5
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	16 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	4
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	35 mm²

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	21 mm
Longitud:	205 mm
Altura:	48 mm
Peso:	0.389 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	3.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902677368
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico