

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable

2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable redondo confeccionado; control: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); conexión 1: Conector enchufable Fujitsu (1x 40-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (4x 14-polos); longitud de cable: 4 m

Sus ventajas

- División de 32 canales en 4 x 8 canales

Datos comerciales

Código de artículo	2321758
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK226F
Clave de producto	DK226F
GTIN	4046356412544
Peso por unidad (incluido el embalaje)	831,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	600 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable



2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de sistema
------------------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Índice de protección (Lugar de montaje)	≥ IP54 (Lugar de montaje)
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija)	-40 °C ... 70 °C (Disposición fija)
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil)	-10 °C ... 70 °C (Disposición móvil)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC)	≤ 30 V AC
Tensión de servicio (DC)	≤ 60 V DC
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Corriente (por circuito, 50 °C)	≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating)
Corriente (por circuito, 70 °C)	≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating)

Sistema de control compatible: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon M340

Tarjeta de E/S adecuada	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DD0 3202K
	BMX DD0 6402K
	BMX DDM 3202K

Cable/línea

Longitud del cable	4 m
--------------------	-----

10X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de polos	10
Apantallado	no
Tipo de cable	10X0.14 [PVC]
Tipo de conductor	Cable redondo confeccionado
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,16 mm
Línea de señales AWG	26
Sección de línea	10x 0,14 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1 mm ±0,03 mm
Diámetro exterior del cable	6,10 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material	PVC semirrígido
Envoltura exterior, color	gris

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable



2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>

Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea	$\leq 145 \Omega/\text{km}$ (20 °C)
Resistencia de aislamiento	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$ (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo	52 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	98 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000
Ausencia de halógenos	no
Resistencia a las llamas	IEC 60332-1-2 (tubería)
	VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería)
	IEC 60332-3-22 (tubería)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistencia al aceite	contra salpicaduras ocasionales (tubería)
Ejecución del cable	Cable dividido para cuatro módulos

Código de colores: Conductor individual

negro	X1 (B20) = X2 (1)
marrón	X1 (A20) = X2 (2)
rojo	X1 (B19) = X2 (3)
naranja	X1 (A19) = X2 (4)
amarillo	X1 (B18) = X2 (5)
verde	X1 (A18) = X2 (6)
azul	X1 (B17) = X2 (7)
violeta	X1 (A17) = X2 (8)
gris	X1 (B12) = X2 (9)
blanco	X1 (A12) = X2 (10)
negro	X1 (B16) = X3 (1)
marrón	X1 (A16) = X3 (2)
rojo	X1 (B15) = X3 (3)
naranja	X1 (A15) = X3 (4)
amarillo	X1 (B14) = X3 (5)
verde	X1 (A14) = X3 (6)
azul	X1 (B13) = X3 (7)
violeta	X1 (A13) = X3 (8)
gris	X1 (B11) = X3 (9)
blanco	X1 (A11) = X3 (10)
negro	X1 (B10) = X4 (1)
marrón	X1 (A10) = X4 (2)
rojo	X1 (B9) = X4 (3)
naranja	X1 (A9) = X4 (4)
amarillo	X1 (B8) = X4 (5)
verde	X1 (A8) = X4 (6)
azul	X1 (B7) = X4 (7)
violeta	X1 (A7) = X4 (8)

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable



2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>

gris	X1 (B2) = X4 (9)
blanco	X1 (A2) = X4 (10)
negro	X1 (B6) = X5 (1)
marrón	X1 (A6) = X5 (2)
rojo	X1 (B5) = X5 (3)
naranja	X1 (A5) = X5 (4)
amarillo	X1 (B4) = X5 (5)
verde	X1 (A4) = X5 (6)
azul	X1 (B3) = X5 (7)
violeta	X1 (A3) = X5 (8)
gris	X1 (B1) = X5 (9)
blanco	X1 (A1) = X5 (10)

Datos de conexión

X1

Tipo de conexión	Conector enchufable Fujitsu
Construcción	FCN 367
Número de conexiones	1
Número de polos	40
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm


X2 ... X5

Conexión según norma	IEC 60603-13 (en conformidad)
Tipo de conexión	Hembra de conexión IDC/FLK
Número de conexiones	4
Número de polos	14
Ciclos de enchufe	> 50
Paso	2,54 mm

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos



Corriente máxima admisible por ruta en estado desenrollado

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable

2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>



EAC

ID de homologación: RU*-DE.HB*35.B00385

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable



2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
ECLASS-15.0	27242220

ETIM

ETIM 10.0	EC000237
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 - Cable



2321758

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2321758>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ad1520c5-98d6-4eb1-a195-e61003d0f269

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es