
Fiche technique: Perches de mise à la terre pour installations de distribution

ES SK STK 1000 (761 001)

- Pour l'installation de dispositifs de mise à la terre et en court-circuit
- Plusieurs longueurs
- Poids propre faible
- Broche à tête hexagonale (SW 19)
- Avec raccord enfichable pour rallonger la perche



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type Référence	ES SK STK 1000 761 001
Longueur totale (l_G)	1000 mm
Longueur - poignée (l_H)	430 mm
Charge admissible max. - tête de la perche	12 kg
Température d'utilisation	–25 °C ... +55 °C
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau - tube isolant	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Réception de	broche à tête hexagonale (SW19)
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche de mise à la terre
Poids	525 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364125179
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.