



### Principal

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Thalassa                                                                                 |
| Nombre del producto           | Thalassa PLA                                                                             |
| Enclosure type                | Multiuso                                                                                 |
| Tipo de producto o componente | Armario adecuado                                                                         |
| Version                       | PLA                                                                                      |
| Nominal height                | 500 mm                                                                                   |
| Nominal width                 | 500 mm                                                                                   |
| Nominal depth                 | 320 mm                                                                                   |
| Montaje de armario            | De suelo                                                                                 |
| Composición del dispositivo   | 1 parte superior<br>1 parte inferior<br>2 parte lateral<br>1 panel posterior<br>1 puerta |

### Complementario

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                    | Piezas superior sellada y e inferior, montadas con piezas laterales                         |
| Tipo de puerta                    | Transparente frontal                                                                        |
| Número de puertas                 | 1 puertas                                                                                   |
| Apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                          |
| Tipo de cierre                    | Cierre de 2 puntos, doble barra de 5 mm                                                     |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte trasera<br>Parte frontal                                                              |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Panel posterior mediante elemento de fijación                   |
| Material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                                                     |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                                             |
| Normas                            | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| Grado de protección nema          | NEMA 1<br>NEMA 3S<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 5<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R<br>NEMA 2 |
| Certificaciones de producto       | Listado UL / cUL[RETURN]Veritas[RETURN]DNV Marina                                           |
| Clase de aislamiento eléctrico    | Clase II                                                                                    |

### Entorno

|                                        |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP65 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: completamente sellado) |
| Grado de protección IK                 | IK08 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta transparente)   |
| Resistencia al fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208                                       |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -35...90 °C                                                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 50,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 53,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 38,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 14,5 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 15      |
| Paquete 2 Altura                   | 120 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 100 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 168 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 229 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |