

ANGUILA TUBULAR KATIMEX®, GROSOR DE LA CINTA 9 MM, LONGITUD 60 M
Número de artículo: 142241

Katimex®Röhrenaal® - El sistema de tracción de cables para cableado subterráneo, bastidor de tubo de acero galvanizado, móvil sobre ruedas, carrete montado sobre rodamiento de bolas con freno de estacionamiento integrado, completo con varilla de fibra de vidrio, 2 manguitos iniciales M12, bulbo inicial con un Ø de 25 mm, grillete, 1 manguito de conexión y 4 manguitos tensores, 1 adhesivo especial de 20 g y bolsa de servicio, grosor de la cinta: 9 mm Ø, longitud: 60 m; Ø del carrete: 750 mm.



Longitud (mm) 760 mm
 Anchura (mm) 350 mm
 Altura (mm) 830 mm
 Peso (kg) 18 kg

Atributo	Valor
Forma	rund
Mucho tiempo	60 m
material	Kunststoff
Color	gelb
Calidad del material	sonstige
Ámbito de aplicación	Subfloor duct
Ancho/diámetro del alambre de inserción	9 mm
Espesor del material del alambre de inserción	9 mm
carga de rotura	4078 kg
Forma de la cabeza	sonstige
Diámetro del cabezal guía del cable	25 mm
conexión roscada	Si
Método de transporte	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diámetro del tambor/anillo	750 mm

GTIN: 4021103422410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de