Hoja de datos del producto 33912 Características

Enclavamiento mecánico, MasterPact NT fijo, enclavamiento de varillas, 1 kit de fijación de adaptación, repuesto



Principal

Tipo de producto o componente	Enclavamiento rod
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de enclavamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT
Tipo de montaje	Fijo + fijo

Complementario

Enclavamiento inversor redes	Interbloqueo de 2 fuentes
Dispositivo enclavado	Masterpact NT
Tipo de control	Mando a distancia

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
	1 0000
Paquete 1 Altura	10,300 cm
Paquete 1 Ancho	22,000 cm
Paquete 1 Longitud	30,000 cm
Paquete 1 Peso	1,600 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,620 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	8
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	26,480 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months