

**BANDE VELCRO AVEC LANGUETTE, L X L 16 MM X 300 MM, 25 PIÈCES****Numéro d'article: 181914**

---

Bande auto-agrippante en laminé polyamide-velours extrudé noir, épaisseur env. 1,4 mm, auto-adhésive "back to back", convient pour env. 200 activations ; outre la couleur standard noire, les couleurs blanc, rouge, bleu, vert et jaune sont disponibles. Veuillez nous contacter pour une commande minimale. Reliure auto-agrippante avec languette, découpée aux dimensions de la reliure pour les installations électriques courantes



|               |           |
|---------------|-----------|
| Longueur (mm) | 0 mm      |
| Largeur (mm)  | 25 mm     |
| Hauteur (mm)  | 0 mm      |
| Poids (kg)    | 0,0005 kg |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Attribut                       | Valeur                      |
|--------------------------------|-----------------------------|
| matériau                       | Kunststoff                  |
| Protection de surface          | sonstige                    |
| Sans halogène                  | Oui                         |
| Couleur                        | schwarz                     |
| Qualité du matériau            | sonstige                    |
| Largeur de la bande            | 16 mm                       |
| Longueur de bande              | 300 mm                      |
| épaisseur de bande             | 1.4 mm                      |
| Min. Force de maintien         | 120 N                       |
| Réalisation                    | Hook-and-loop fastener tape |
| Fermeture de la bande          | Klettverschluss             |
| Transparent                    | Non                         |
| Fluorescent                    | Non                         |
| Détectable                     | Non                         |
| Surface d'inscription          | ohne                        |
| Fermeture détachable           | Oui                         |
| Type de fixation               | ohne                        |
| Stable aux UV selon ASTM D6779 | Oui                         |
| Homologation UL                | Non                         |
| Homologation VG                | Non                         |
| Homologation MIL               | Non                         |

GTIN: 4021103819142

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de