

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa



2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 90,4 mm, altura: 99 mm, profundidad: 107,3 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puentado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas
- Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
- Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos comerciales

| | |
|---|--|
| Código de artículo | 2200545 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ACHAAC |
| Clave de producto | ACHAAC |
| GTIN | 4046356608107 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 95,93 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
| País de origen | DE |

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa

2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

Datos técnicos


Notas

| | |
|-------------------------|--|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
| Recomendación: | Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro) |

Propiedades del artículo

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de producto | Parte inferior de la carcasa |
| Tipo de carcasa | Caja para carril DIN |
| Serie de carcasas | ME |
| Familia de productos | ME 90.. |
| Construcción | Parte inferior de la carcasa con rendijas de ventilación, para completar el módulo se precisa una tapa |
| Número de polos máx. | 0) |
| Orificio de ventilación disponible | sí |

Dimensiones

| | |
|---|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura | 90,4 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 107,3 mm |
| Profundidad a partir del borde superior del carril DIN | 100,7 mm |
| Profundidad a partir del borde superior del carril DIN hasta el punto de apoyo del borde superior | 68,5 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |

Datos del material

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Color (Parte inferior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| CTI según IEC 60112 | 600 |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa



2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 20 °C |
| Facto de reducción | 1 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 10,4 W |

Potencia disipada carcasa individual con 30 °C

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 30 °C |
| Facto de reducción | 0,91 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 9,5 W |

Potencia disipada carcasa individual con 40 °C

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 40 °C |
| Facto de reducción | 0,81 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 8,4 W |

Potencia disipada carcasa individual con 50 °C

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 50 °C |
| Facto de reducción | 0,7 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 7,3 W |

Potencia disipada carcasa individual con 60 °C

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 60 °C |
| Facto de reducción | 0,57 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 5,9 W |

Potencia disipada carcasa individual con 70 °C

| | |
|----------------------|----------|
| Temperatura ambiente | 70 °C |
| Facto de reducción | 0,49 |
| Posición de montaje | vertical |
| Potencia disipada | 5,1 W |

Ensayo de vibraciones

| | |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |

Ensayo filam. incandescente

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa



2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

| | |
|---------------------|------|
| Tiempo de actuación | 30 s |
|---------------------|------|

Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Duración del ensayo | 1 h |
| Fuerza | 20 N |

Resistencia mecánica/tambor descendente

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altura de caída | 50 cm |
| Frecuencia | 10 |

Choque

| | |
|---------------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 15g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |

Índice de protección (código IP)

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|---------------------------|-----------------------------------|

Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| Código IP máximo alcanzable | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 80 % |

Datos de la placa de circuito impreso

| | |
|---|---|
| Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 4 |
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Insertión (encaje opcional mediante bloqueo de extracción de placa de circuito impreso) |
| Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |

Montaje

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
|-----------------|--------------------------|

Información sobre el embalaje

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Tipo del embalaje exterior | Cartón |

Dibujos

Esquema de dimensiones



Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa



2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME 90 UT TBUS KMGY - Parte inferior de la carcasa



2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

2200545

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2200545>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es