



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	EF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Funcionamiento de contactos auxiliares	Posición conectada
Tipo de montaje	Extraíble
[le] Corriente nominal de empleo	DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,8 A en 125 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 24/48 V corriente continua AC-12, estado 1 5 A en 240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 380 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 5 A en 240/380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	75,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	7,941 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si