



Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	EF
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Laag niveau
Werking hulpcontacten	Aangesloten positie
Mounting mode	Uittrekken
Ie toegekende bedrijfstrom	DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC AC-12: 5 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bij 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A bij 240/380 V AC 50/60 Hz
Minimale belasting	2 mA bij 15 V
Meegeleverde apparatuur	1 Instructieblad
Type aanbod	Reserveonderdeel

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	75,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,941 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja