



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Contactdoos
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	2P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Hoekig
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	200...250 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	1...4 mm ²
Buitendiameter kabel	21 mm
Type schroefdraad	M25
Net weight	0,23 kg
Height	155 mm
Width	67 mm
Depth	126 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Blauw

Omgeving

Standards	IEC 60309-2 IEC 60309-1
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	750 °C conform aan IEC 60695-2-1
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,3 cm
Package 1 Width	9,2 cm
Package 1 Length	13,2 cm
Package 1 Weight	210,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,8 cm
Package 2 Width	27,0 cm
Package 2 Length	27,2 cm
Package 2 Weight	2,294 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,075 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist