

**BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, AN X L 12,0 X 840 MM, 25 PIEZAS, NATURAL****Número de artículo: 186024**

---

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas. Extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Resistencia térmica: de -80 °C a +538 °C. Certificación: UL, DNV, LR. AxL 12,0x840 mm, mazo de cables máx. 254 mm, resistencia mínima a la tracción 2200 N

|               |           |
|---------------|-----------|
| Longitud (mm) | 450 mm    |
| Anchura (mm)  | 200 mm    |
| Altura (mm)   | 20 mm     |
| Peso (kg)     | 0,0077 kg |



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

| Atributo                                | Valor               |
|-----------------------------------------|---------------------|
| material                                | Metall              |
| Protección de superficies               | unbehandelt         |
| Sin halógenos                           | Sí                  |
| Color                                   | Stainless steel     |
| Calidad del material                    | Edelstahl 316 (V4A) |
| Ancho de la cinta                       | 12 mm               |
| Longitud de la cinta                    | 840 mm              |
| espesor de la banda                     | 0.25 mm             |
| Diámetro del haz                        | 5 mm - 254 mm       |
| Mín. Fuerza de sujeción                 | 2200 N              |
| Temperatura de funcionamiento           | -80 °C - 538 °C     |
| Temperatura de montaje                  | -10 °C - 80 °C      |
| Ejecución                               | Internal toothing   |
| Cierre de correa                        | Ball-/Kugelschluss  |
| Transparente                            | No                  |
| Fluorescente                            | No                  |
| Detectable                              | Sí                  |
| Zona de etiquetado                      | ohne                |
| Cierre desmontable                      | No                  |
| Tipo de fijación                        | sonstige            |
| Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Sí                  |
| Certificación UL                        | Sí                  |

GTIN: 4021103860243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de