

**PPV 4 OR 35X15 DGR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild**

Die Potentialverteilerreihenklempen PPV bieten die Möglichkeit einer bis zu 32 Leiter eines Potentials auf nur einer Reihenklempen zu Verdrahten. Die optimierte Bauform gewährleistet im Schaltschrank eine Platzersparnis von bis zu 50 Prozent. Und die einzigartige V-Form der Stromschiene sorgt für konstant niedrige Übergangswiderstände.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | P-Reihe, Potentialverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm <sup>2</sup> , Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: orange |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1301610000</a>                                                                                                           |
| Art        | PPV 4 OR 35X15 DGR                                                                                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118098778                                                                                                                        |
| VPE        | 20 Stück                                                                                                                             |

## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 54,5 mm | Tiefe (inch)  | 2,146 inch |
| Höhe         | 70 mm   | Höhe (inch)   | 2,756 inch |
| Breite       | 9,2 mm  | Breite (inch) | 0,362 inch |
| Nettogewicht | 21,91 g |               |            |

### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C        |

### Allgemeines

|                                      |                             |                                      |        |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 16                      | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 24 |
| Normen                               | IEC 60947-7-1, DIN EN 60079 | Polzahl                              | 4      |
| Tragschiene                          | TS 35 x 15                  |                                      |        |

### Bemessungsdaten

|                                          |                     |                        |                             |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Bemessungsquerschnitt                    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsspannung     | 250 V                       |
| Bemessungsspannung DC                    | 250 V               | Nennstrom              | 17,5 A                      |
| Strom bei max. Leiter                    | 17,5 A              | Normen                 | IEC 60947-7-1, DIN EN 60079 |
| Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,83 mΩ             | Bemessungsstoßspannung | 4 kV                        |
| Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x      | 0,56 W              | Verschmutzungsgrad     | 3                           |
| Überspannungskategorie                   | III                 |                        |                             |

### Bemessungsdaten nach UL

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 16 AWG | Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Leitergr. Field wiring max (cURus)   | 16 AWG | Leitergr. Field wiring min (cURus)   | 26 AWG |
| Spannung Gr B (cURus)                | 300 V  | Spannung Gr D (cURus)                | 300 V  |
| Strom Gr B (cURus)                   | 10 A   | Strom Gr D (cURus)                   | 10 A   |
| Zertifikat-Nr. (cURus)               | E60693 |                                      |        |

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|                                                                                   |                      |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                                                                    | 10 mm                | Anschlussart                                                                      | PUSH IN             |
| Anschlussart 2                                                                    | PUSH IN              | Anschlussrichtung                                                                 | schräg              |
| Anzahl Anschlüsse                                                                 | 16                   | Klemmbereich, max.                                                                | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, min.                                                                | 0,13 mm <sup>2</sup> | Klingenmaß                                                                        | 0,6 x 3,5 mm        |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.                                              | AWG 16               | Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.                                              | AWG 24              |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, max.                  | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, max.                                      | 1,5 mm <sup>2</sup>  | Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, min.                                      | 0,5 mm <sup>2</sup> |

## PPV 4 OR 35X15 DGR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

## Systemkennwerte

|                                  |                                                              |                                 |      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Ausführung                       | PUSH-IN Anschluss, Vertikal - querverbunden, einseitig offen | Abschlussplatte erforderlich    | Ja   |
| Anzahl der Potentiale            | 1                                                            | Anzahl der Etagen               | 4    |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 4                                                            | Anzahl der Potentiale pro Etage | 1    |
| Etagen intern gebrückt           | Ja                                                           | PE-Anschluss                    | Nein |
| Tragschiene                      | TS 35 x 15                                                   | PE-Funktion                     | Nein |

## Werkstoffdaten

|           |              |                                |     |
|-----------|--------------|--------------------------------|-----|
| Werkstoff | Polycarbonat | Werkstoff Betätigungselement   | PBT |
| Farbe     | orange       | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |

## weitere technische Daten

|            |          |                               |      |
|------------|----------|-------------------------------|------|
| Montageart | gerastet | explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
|------------|----------|-------------------------------|------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-19 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

Zulassungen



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID      | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319230/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                   | Konform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UL File Number Search  | UL Webseite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a><br><a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                                                                                             |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">Beipackzettel_PRV_PPV.pdf</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>                                                                |
| Kataloge                                      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                                                                                                    |

## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Querverbindung für Buchse mit PUSH IN-Anschluss

Querverbindung für die Sockel aus der RIDERSERIES RCI.



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | SRC-I QV P                 | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8870840000</a> | RIDERSERIES RCI, Querverbinder |
| GTIN (EAN) | 4032248631681              |                                |
| VPE        | 10 Stück                   |                                |

### Abschlussplatten

Das Setzen einer Abschlussplatte ist am Ende eines Steckers oder einer Stecker Kombination erforderlich. Dies dient der Fingersicherheit und ermöglicht die Einhaltung der Luft und Kriechstrecken.



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Art        | PAP PRV/PPV4 SW            | Ausführung                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1173750000</a> | P-Reihe, Abschlussplatte, schwarz, 3 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248966165              |                                         |
| VPE        | 10 Stück                   |                                         |
| Art        | PAP PRV/PPV4 BL            | Ausführung                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1268010000</a> | P-Reihe, Abschlussplatte, blau, 3 mm    |
| GTIN (EAN) | 4032248112999              |                                         |
| VPE        | 10 Stück                   |                                         |
| Art        | PAP PRV/PPV4 GR            | Ausführung                              |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1211450000</a> | P-Reihe, Abschlussplatte, grau, 3 mm    |
| GTIN (EAN) | 4032248992867              |                                         |
| VPE        | 10 Stück                   |                                         |


## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Z-Reihe



Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | ZEW 35/2 SW                | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1162610000</a> | Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN) | 4032248962716              |                                                             |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                             |

### Bezeichnungsträger



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | BZT 1 WS 10/5              | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805490000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |
| Art        | BZT 1 ZA WS 10/5           | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1805520000</a> | Zubehör, Bezeichnungsträger |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                             |
| VPE        | 100 Stück                  |                             |

## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                             |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Art        | WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR   | Ausführung                                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1208970000</a> | WS, Klemmenmarkierung, 7.8 x 9.2 mm, Raster in mm (P): 9.20 |
| GTIN (EAN) | 4032248990092              | Weidmueller, grau                                           |
| VPE        | 360 Stück                  |                                                             |

### Trennwände



Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihenklammern sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luft- und Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art        | TW PRV4                    | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1173700000</a> | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, unbeschriftet              |
| GTIN (EAN) | 4032248966134              |                                                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                            |
| Art        | TW PRV4 A-D                | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1230070000</a> | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet A-D, waagrecht |
| GTIN (EAN) | 4050118013764              |                                                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                            |
| Art        | TW PRV4 1-4                | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1230050000</a> | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet 1-4, waagrecht |
| GTIN (EAN) | 4050118013818              |                                                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                            |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 17:38:35 MESZ

## PPV 4 OR 35X15 DGR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Art        | TW PRV4 0-3                | Ausführung                                                 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1230060000</a> | P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet 0-3, waagrecht |
| GTIN (EAN) | 4050118013733              |                                                            |
| VPE        | 10 Stück                   |                                                            |

## Bezeichnungsträger




Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit einer zusätzlichen Aufnahme von Markierern. Je nach Ausführung lassen sich so die jeweiligen Etagen der PRV- und PPV-Reihenklammern mit dem Entsprechenden Markierer Beschriften.

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art        | BZT PRV4 SW 35X15          | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1173590000</a> | P-Reihe, Bezeichnungsträger, schwarz, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x |
| GTIN (EAN) | 4032248966103              | 15                                                                  |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                     |
| Art        | BZT PRV4 BL 35X15          | Ausführung                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1267980000</a> | P-Reihe, Bezeichnungsträger, blau, Anzahl der Etagen: 4, TS 35 x 15 |
| GTIN (EAN) | 4032248113002              |                                                                     |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                                     |

## Schlitz-Schraubendreher



Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

## Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Art        | SDS 0.4X2.0X60             | Ausführung                                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749260000</a> | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | Klingenstärke (A): 0.4 mm                                      |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                |