

# FL MEM PLUG - Memoria de configuración



2891259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2891259>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de configuración de los ajustes del aparato intercambiable, para un cambio y una puesta en servicio sencillos del aparato

## Descripción del producto

Memory Plug, memoria de configuración, intercambiable

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 2891259       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | DNN1ZM        |
| Clave de producto                         | DNN1ZM        |
| GTIN                                      | 4046356165440 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 18,8 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 18,8 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 84717098      |
| País de origen                            | DE            |

## Datos técnicos

### Notas

#### Nota sobre el uso

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
|--------------------------|-----------------------------|

### Propiedades del artículo

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tipo de producto | Medio de almacenamiento |
| Construcción     | de granularidad fina    |

### Propiedades de sistema

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de memoria | FLASH-EPROM 64 kbyte(s) |
|-----------------|-------------------------|

#### Funcionalidad

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Funcionalidad básica | Memoria de configuración (enchufable) |
|----------------------|---------------------------------------|

### Propiedades eléctricas

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 0,02 W |
|------------------------------------------------|-------------|

#### Alimentación

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Conexión alimentación | de FL SWITCH MCS/SMCS |
|-----------------------|-----------------------|

### Dimensiones

|         |       |
|---------|-------|
| Anchura | 16 mm |
| Altura  | 49 mm |

### Datos del material

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Color | blanco grisáceo (RAL 9002) |
|-------|----------------------------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Índice de protección                                    | IP20                              |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -20 °C ... 70 °C                  |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 10 % ... 95 % (sin condensación)  |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación)  |

### Datos CEM

|                                    |                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad electromagnética    | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE                                            |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
|                                    | IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A                              |
|                                    | IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A                         |
|                                    | IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A                              |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                              | IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A               |
|                              | IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A |
|                              | EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A              |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005                                            |

Emisión de interferencias

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3/-4 |
|-------------------------|-----------------|

Montaje

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Hembra de conexión M12) |
|-----------------|---------------------------------------------|

# FL MEM PLUG - Memoria de configuración



2891259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2891259>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí           |
| excepciones, si fueran conocida            | 6(c), 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead(n.º CAS: 7439-92-1)             |
| SCIP                                                              | 701bed9a-3d9d-401a-802f-cb51f6a7d65a |