

CASQUILLO AISLADO SECCIÓN/LONGITUD DEL MANGUITO 4,0 MM²/10 MM

Número de artículo: 185008

Terminales aislados, dimensiones según DIN 46228, parte 4, color serie 1. Datos técnicos; Material: Cu-ETP según DIN EN 13600; Superficie: electroestañado; Aislamiento: polipropileno; Resistencia a la temperatura -35°C a +105°C; Para insertar fácilmente en conductores de cobre de trenzado fino, evita daños y empalmes. Diseño: Sección transversal: 4 mm²; Longitud sin aislamiento L2: 10 mm ; Longitud total L1: 17 mm ; D1: 2,8,S1: 0,2; S2: 0,3; D2: 4,8; Color del aislamiento: naranja; Peso por 100 unidades ~kg: 0,03; PU/unidad: 100



Longitud (mm) 200 mm
Anchura (mm) 125 mm
Altura (mm) 13 mm
Peso (kg) 0,00028 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	17 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	orange
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	12

GTIN: 4021103850084

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de