

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ SECTION/LONGUEUR DE L'EMBOUT 4,0 MM²/10 MM
Numéro d'article: 185008

Embouts isolés, dimensions selon DIN 46228, partie 4, série de couleurs 1. Caractéristiques techniques ; Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 ; Surface : étamage galvanique ; Isolation : polypropylène ; Résistance thermique : -35°C à +105°C ; Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, empêche l'endommagement et l'épissure. Version : Section : 4 mm² ; Longueur sans isolation L2 : 10 mm ; Longueur totale L1 : 17 mm ; D1 : 2,8, S1 : 0,2 ; S2 : 0,3 ; D2 : 4,8 ; Couleur de l'isolation : orange ; Poids par 100 ~kg : 0,03 ; Qté/pièce : 100



Longueur (mm) 200 mm
 Largeur (mm) 125 mm
 Hauteur (mm) 13 mm
 Poids (kg) 0,00028 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	4 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	17 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	orange
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	12

GTIN: 4021103850084

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de