

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD DOORSNEDE/MOFLENGTE 4,0 MM²/10 MM
Artikelnummer: 185008

Adereindhulzen, afmetingen volgens DIN 46228, deel 4, kleurenserie 1. Technische gegevens; Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600; Oppervlak: elektrolytisch vertind; Isolatie: polypropyleen; Temperatuurbestendigheid -35°C tot +105°C; Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen. Ontwerp: Doorsnede: 4 mm²; Lengte zonder isolatie L2: 10 mm ; Totale lengte L1: 17 mm ; D1: 2,8, S1: 0,2; S2: 0,3; D2: 4,8; Kleur isolatie: oranje; Gewicht per 100 stuks ~kg: 0,03; PU/pc: 100



Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	125 mm
Hoogte (mm)	13 mm
Gewicht (kg)	0,00028 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	17 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	orange
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	12

GTIN: 4021103850084

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de