

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Ecran




1342719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342719>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Écran tactile capacitif, panneau IPS, 2,4", résolution : 320 x 240 pixels, interface TFT : SPI, interface écran tactile : I²C, taux de contraste : 500:1, rapport hauteur/largeur : 3:4, solution Glue and Play, adaptée au polyamide et au polycarbonate



Avantages

- Design harmonisé des boîtiers, claviers et écrans
- Un maximum de flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons de couvercles et de parties supérieures des boîtiers

Données commerciales

Référence	1342719
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACGBBB
Product key	ACGBBB
GTIN	4063151651787
Poids par pièce (emballage compris)	37,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,15 g
Numéro du tarif douanier	85480090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Ecran



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342719>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Écran
-----------------	-------

Écran

Type d'écran	Écran tactile TFT
Type d'affichage	capacitif
Technologie d'écran	TFT
Remarque sur les diagonales	Écran
Diagonale (cm)	6,9 cm
Diagonale (pouces)	2,4 "
Résolution d'écran	320 x 240 Pixel(s) (QVGA)
Formats de l'écran	3:4
Type d'éclairage de l'écran	LED, blanche
Contrôleur	GT911 (Goodix)

Interfaces

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Dimensions

Dimensions	66 mm x 45 mm x 10 mm
	50 mm x 38 mm (Champ de vision)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-30 °C ... 70 °C

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Ecran



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342719>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27261890
ECLASS-15.0	27261890

ETIM

ETIM 10.0	EC011541
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900
-------------	----------

DCT T 2,4 QVGA RI CTOUCH - Ecran



1342719

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1342719>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr