

PELACABLES JOKARI® MAXISTRIP, 6 - 16 MM².**Número de artículo: 100744**

Pelacables Maxistrip, para pelar rápida y fácilmente hilos flexibles y conductores rígidos de 6-16 mm². El ajuste a la sección transversal es automático. No daña los conductores. Con tope óptico de longitud 15-18-20 mm. Peso 120 g.

Longitud (mm) 132 mm

Anchura (mm) 31 mm

Altura (mm) 240 mm

Peso (kg) 0,135 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Mucho tiempo	180 mm
Longitud de las mordazas	16 mm
anchura de la cabeza	20 mm
Altura de la cabeza	70 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	No
Certificado ESD	No
Protección de superficies	sonstige
tratamiento de superficie	unbehandelt
Revestimiento del mango	ohne
Diseño del asa	sonstige
Con protección contra impactos	No
Peso	120 g
Certificado por VDE	No
Con cortador de alambre	No
Área de pelado Diámetro	2.7 mm - 4.5 mm
Sección transversal	6 mm ² - 16 mm ²
AWG mín.	10
Profundidad de corte ajustable	No
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Tamaño máximo AWG	6
Longitud de pelado ajustable	No
Autoajustable	Sí

GTIN: 4021103007440

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de