

**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammaren, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschützt durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	<a href="#">9046350000</a>
Art	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
VPE	1 Stück

**FZ 160**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	138 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Flachzange mit langem Maul
---------------------	---

**Zangen**

Backenlänge	45 mm	Gesamtlänge	160 mm
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 11.0	21-04-38-17
ECLASS 12.0	21-04-38-17	ECLASS 13.0	21-04-38-17
ECLASS 14.0	21-04-38-17	ECLASS 15.0	21-04-38-17

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

**Zulassungen**

Zulassungen



Zulassungen MAMID [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319263/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319263/-T1z1mm-S800/)

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Manufacturer's Declaration - Pliers](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

## Zeichnungen

