

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



DEV-KIT BC 107,6: incluye 1 carcasa BC 107,6 y bornes para tarjeta (MKDS), suministrados en piezas individuales

Sus ventajas

- Carcasa conforme a la normativa según DIN 43880 en ancho de construcción de 107,6 mm
- Bornes impresos en paso de 5 mm, sección de cable de 1,5 mm²
- Placa de tramas perforadas opcional para el soldado manual de elementos constructivos THT
- Conexión de distintos módulos de carcasa entre sí mediante el HBUS opcional a través de carril

Datos comerciales

Código de artículo	2202525
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHBAC
Clave de producto	ACHBAC
GTIN	4055626141756
Peso por unidad (incluido el embalaje)	173,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	24,98 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>

El set consta de

BC 107,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896270>




Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte inferior de la carcasa con anclaje de base, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 48,9 mm, color: negro (similar RAL 9005), puentado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 16

BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superior de la carcasa

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896076>



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa (U11) con rendijas de ventilación, Profundidad de montaje de tecnología de conexión: 11,1 mm, anchura: 107,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 54,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>



BC 107,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa

2896173

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896173>



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 8 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

BC 53,6 BS U11 KMGY - Tapón ciego

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (U11), anchura: 53,6 mm, altura: 27,27 mm, profundidad: 11,05 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>

MKDS 1,5/ 3 - Borna para placa de circuito impreso

1715035

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1715035>



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDS 1,5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

MKDS 1,5/ 4 - Borna para placa de circuito impreso

1715048

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1715048>



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm², número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDS 1,5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Tipo de carcasa	Carcasa de instalación para edificios modular
Serie de carcasas	BC
Familia de productos	BC 107,6..
Orificio de ventilación disponible	sí

Dimensiones

Anchura	107,6 mm
Longitud	89,7 mm
Unidad de división	6 UD

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)	negro (RAL 9005)
Color (Parte superior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	Encajar
-----------------	---------

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Set de carcasa



2202525

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202525>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es