

# BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier



2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



DEV-KIT BC 107,6 : contient 1 x boîtier BC 107,6 et blocs de jonction pour C.I. (MKDS), livrés en pièces détachées

## Avantages

- Boîtier conforme à la norme DIN 43880 de largeur utile 107,6 mm
- Blocs de jonction pour C.I. en pas de 5 mm, avec section de conducteur jusqu'à 1,5 mm<sup>2</sup>
- Platine à trame perforée en option pour le soudage de composants THT à la main
- Raccordement les uns aux autres des modules de boîtiers séparés à l'aide du HBUS en option via un profilé

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2202525       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ACHBAC        |
| Product key                         | ACHBAC        |
| GTIN                                | 4055626141756 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 173,2 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 24,98 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier



2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>

## Ce kit comprend

### BC 107,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier

2896270

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896270>




Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16

---

### BC 107,6 OT U11 KMGY - Partie supérieure du boîtier

2896076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896076>



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure du boîtier (U11) avec fentes d'aération, Profondeur de montage de la technique de raccordement : 11,1 mm, largeur: 107,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

## BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>



## BC 107,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier

2896173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896173>



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couvercle encliquetable (verrouillé), largeur: 107,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

---

## BC 53,6 BS U11 KMGY - Bouchon

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2896225>



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Bouchons pour points de connexion non équipés (U11), largeur: 53,6 mm, hauteur: 27,27 mm, profondeur: 11,05 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>

## MKDS 1,5/ 3 - Bloc de jonction C.I.

1715035

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1715035>



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDS 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

## MKDS 1,5/ 4 - Bloc de jonction C.I.

1715048

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1715048>



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MKDS 1,5, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit                     | Ensemble de boîtiers empilables                                                                                      |
| Type de boîtier                     | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Type de boîtier                     | Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments                                                                      |
| Série de boîtiers                   | BC                                                                                                                   |
| Gamme de produits                   | BC 107,6..                                                                                                           |
| Ouverture de ventilation disponible | oui                                                                                                                  |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 107,6 mm |
| Longueur   | 89,7 mm  |
| Graduation | 6 UL     |

### Indications sur les matériaux

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | noir (RAL 9005)       |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                               | PC                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94    | V0                    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Code IP max. à atteindre              | IP20                                                     |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |

### Indications concernant le circuit imprimé

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
|---------------------------------------|--------------|

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | Encliqueter |
|-----------------|-------------|

# BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier

2202525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202525>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)