

ICC/AI8/3P13L33 SMGW - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder



1360435

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360435>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder, Kopf 1: 3-polig , Rastermaß: 5,08 mm , Crimpanschluss , Stift, Leitung 1: Kabellänge: 0,33 m, Farbe: schwarz, blau, Kabeltyp:mPPE-Litze, Produktmerkmal: Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW), mPPE-Litze, Artikelfamilie: CC-Cabling SMGW

Produktbeschreibung

Leiterplattensteckverbinder für Smart Meter Gateways (SMGW)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1360435
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	300 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AAHRDB
GTIN	4063151692414
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,62 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

ICC/AI8/3P13L33 SMGW - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder



1360435

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360435>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder
Produktfamilie	CC-Cabling SMGW
Polzahl	2
Rastermaß	0,00 mm
Anzahl der Anschlüsse	2
Anzahl der Potenziale	2

Maße

Rastermaß	-
-----------	---

Steckverbinder

Anschluss 1

Artikelfamilie	ICC 2,5/...STZ
Rastermaß	5,08 mm
Anschlussart	Crimpanschluss
Polzahl	3
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Kontaktart	Stift
Befestigungstyp	ohne
Farbe	grün

Kabel / Leitung

Leitungslänge	0,33 m
UL AWM Style	11028
Geschirmt	nein
Leiteraufbau Signalleitung	19x 0,25 mm
AWG Signalleitung	18
Leitungsquerschnitt	2x 0,82 mm ²
Aderdurchmesser inklusive Isolierung	1,85 mm
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Material Aderisolation	mPPE
Einzelader, Farbe	schwarz, blau
Wandstärke Isolierung	0,29 mm
Leiterwiderstand max.	≤ 19 Ω/m
Isolationswiderstand	≥ 20 MΩ*km
Nennspannung Kabel	600 V
Prüfspannung	6000 V
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, feste Verlegung)

ICC/AI8/3P13L33 SMGW - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder



1360435

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360435>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27469090
ECLASS-13.0	27469090

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

ICC/AI8/3P13L33 SMGW - Konfektionierte Leiterplatten-Steckverbinder



1360435

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1360435>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,919 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de