

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM

Artikelnummer: 180238

Vollisolierte Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228 mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Nach DIN 46245 gefertigt. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckmaß: 2,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,5 | L: 19,6 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,08 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00081 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	16
Max. AWG-Größe	14
Nennquerschnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Flat 2.8x0.5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	blau

GTIN: 4021103802380

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de