

FICHE PLATE ISOLÉE, SECTION 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIONS DE LA FICHE 2,8 X 0,8 MM
Numéro d'article: 180238

Les cosses plates entièrement isolées, en CuZn (laiton), offrent une connexion fiable pour les conducteurs CU à fils fins de classe 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228 avec douille intérieure en Cu. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L'isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Fabriqué selon la norme DIN 46245. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 1,5 - 2,5 | Couleur de l'isolation : bleu | Cote d'enfichage : 2,8 x 0,8 | D1 : 2,3 | A : 11,0 | D2 : 4,5 | L2 : 6,5 | L : 19,6 | Testé UL : oui | Poids pour 100 pièces : env. 0,08 kg | Unité de vente : 100.



Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 90 mm
 Hauteur (mm) 8 mm
 Poids (kg) 0,00081 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinkt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Bushing
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Flat 2.8x0.5 mm
L'isolement	teilisoliert
Couleur de l'isolation	blau

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103802380

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de