



### Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KS
Nombre abreviado del equipo	KSA
Compatibilidad del producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 500...1000 A
Tipo de oferta	Advanced
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	1000 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...690 V
Número de circuitos	1
Polaridad canalización prefabricada	3L + PEN
Tipo de protección	Protección interrupt, autom,
Tipo de control	Mando rotativo
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Equipo suministrado	NS800 NS1000
Ubicación de montaje	Izquierda
Soporte de montaje	Canalización
Material del cuerpo	Metal
Conexiones - terminales	Cable con terminal Barras
Ancho	1229 mm
Profundidad	470 mm
Altura	457 mm
Peso del producto	56,2 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

### Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	47,9 cm
Paquete 1 Ancho	50 cm
Paquete 1 Longitud	123 cm
Paquete 1 Peso	62,06 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------