



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Profiel rail
Product name	Linergy LGYE
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Categorie toebehoren	Rail accessoire
Beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Installatierichting	Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
Beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfsparing	12 kV (vervuilingsgraad: 3)
Ie toegekende bedrijfstroom	800 A
Icw korte duurstroom	30 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie)
Toelaatbare stroom	800 A bij 35 °C: ≤ IP31 680 A bij 35 °C: > IP31
Lengte	2000 mm
Height	150 mm
Width	60 mm
Depth	23 mm
Net weight	2,11 kg
Colour	Natuurlijk
Type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
Aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	210,0 cm
Package 1 Weight	2,344 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	24,0 cm

Package 2 Width	120,0 cm
Package 2 Length	202,0 cm
Package 2 Weight	133,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen