

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 50 MM²/25 MM, FR 2, OLIVE**Numéro d'article: 187239**

Embout isolé selon DIN 46228-4, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par électrolyse avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105°C.

Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 50 | Couleur d'isolation : olive | d1 : 10,3 | d2 : 15 | l1 : 40 | l2 : 25 | S1 : 0,3 | S2 : 0,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,355 kg | UE/pcs : 50.



Longueur (mm) 40 mm
Largeur (mm) 15,6 mm
Hauteur (mm) 40 mm
Poids (kg) 0,00355 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	50 mm ²
longueur de douille	25 mm
longueur hors tout	40 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	sonstige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de