

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 50 MM²/25 MM, FR 2, OLIJFGROEN

Artikelnummer: 187239

Geïsoleerde adereindhuls conform DIN 46228-4, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) conform DIN EN 13600, vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 50 | Isolatiekleur: olijf | d1: 10,3 | d2: 15 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,355 kg | PU/pc: 50.



Lengte (mm)	40 mm
Breedte (mm)	15,6 mm
Hoogte (mm)	40 mm
Gewicht (kg)	0,00355 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	50 mm ²
Lengte van de huls	25 mm
totale lengte	40 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	sonstige
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113189

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de