



### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Piastra frontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione Compact: estraibile NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX100...160 orizzontale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NSX250 orizzontale installazione
Operating position	Orizzontale

### Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	5
Norme di riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni prodotto	ASTA

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	250 mm
Larghezza	500 mm
Peso prodotto	1,04 kg
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 senza estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX100...160 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile meccanismo motore orizzontale 4P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 3P 1 diretto 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P armadio Compact NSX250 con estraibile leva orizzontale 4P 1 diretto 5

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	26,500 cm
Confezione 1: profondità	51,500 cm
Confezione 1: peso	1,050 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,000 cm
Confezione 2: larghezza	27,500 cm
Confezione 2: profondità	53,500 cm

Confezione 2: peso	10,500 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	30
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	43,500 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Si
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------