

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-BASIC con un ancho de 108 mm para placa de circuito impreso



## Sus ventajas

- Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
- Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
- Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
- Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
- Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento

## Datos comerciales

Código de artículo	2202021
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHDAC
Clave de producto	ACHDAC
GTIN	4055626005324
Peso por unidad (incluido el embalaje)	18,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,8 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

## Datos técnicos

### Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Parte lateral de la carcasa empotrada
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Tipo de carcasa	Perfil extruido
Serie de carcasas	UM-BASIC
Familia de productos	UM-BASIC/PRO 108
Orificio de ventilación disponible	no

### Dimensiones

Anchura	19,5 mm
Altura	127,8 mm
Profundidad	39,45 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	32,45 mm

### Diseño de las placas de circuito impreso

Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm
--------------------------------------	-------------------

### Datos del material

Color (Elemento lateral)	gris claro (RAL 7035)
Material Elemento lateral	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

#### Resistencia al calor/comprobación de la presión esférica

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Duración del ensayo	1 h
Fuerza	20 N

#### Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

#### Índice de protección (código IP)

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

## Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

## Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	3
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Inserción/fijación con elementos adicionales
Superficie de la placa de circuito impreso	700 mm <sup>2</sup> ... 1200 mm <sup>2</sup> (por cm de perfil básico)
Espesor de placa de circuito impreso	1,4 mm ... 1,8 mm

## Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN / montaje mural (con brida de fijación opcional), bloqueo con perfil extruido
-----------------	--

## Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>



**UL Recognized**

ID de homologación: E240868

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Elemento lateral



2202021

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202021>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)