Cajas de derivación

Abox 025 AB-L/sw EasyPrint



Abox 025 AB-L/sw EasyPrint

Cajas de derivación

Número de producto: 802001EP
Dimensiones: 87 x 87 x 52 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP66, Sección nominal 2,5 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Entradas de membrana autosellante, M16/M20, Área de estanqueidad 4 - 16 mm, (1 Lado posterior, 8 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

negro, Ui=1000 V AC, sin borna

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Calibre máx. del cable:	2,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Tipo de borne:	sin

Colores

Color parte inferior:	negro
Color parte superior:	negro

Dimensiones

Anchura:	87 mm
Longitud:	87 mm
Altura:	52 mm
Longitud interior:	75 mm
Ancho interior:	75 mm
Altura interior:	37 mm
Peso:	0.1058 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	4 mm
Para una zona de sellado máx.:	16 mm

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902697533
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	20

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	Elastómero termoplástico
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Glándula de cable

