



## Presentazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Compatibilità gamma | PacDrive 3   |
| Nome dispositivo    | SH3.....P    |
| Tipo prodotto       | Servo motore |

## Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Massima velocità meccanica           | 8000 rpm                                                                                                      |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 115...480 V                                                                                                   |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                                                                                                       |
| Corrente di stallo continua          | 2,9 A                                                                                                         |
| Coppia di stallo continua            | 2,04 Nm a 115...480 V trifase                                                                                 |
| Potenza continua                     | 1130 W                                                                                                        |
| Coppia di stallo max (picco)         | 7,6 Nm a 115...480 V trifase                                                                                  |
| Potenza nominale di uscita           | 610 W a 230 V monofase<br>1130 W a 400 V trifase<br>1130 W a 480 V trifase                                    |
| Coppia nominale                      | 2,1 Nm a 230 V monofase<br>1,8 Nm a 400 V trifase<br>1,8 Nm a 480 V trifase                                   |
| Nominal speed                        | 3000 rpm a 230 V monofase<br>6000 rpm a 400 V trifase<br>7200 rpm a 480 V trifase                             |
| Irms corrente max                    | 11,8 A                                                                                                        |
| Tipo di albero                       | Con chiavetta                                                                                                 |
| Diametro dell'albero                 | 11 mm                                                                                                         |
| Lunghezza albero                     | 23 mm                                                                                                         |
| Larghezza chiave                     | 4 mm                                                                                                          |
| Grado di protezione IP               | IP65 motore: conforming to EN/IEC 60034-5<br>IP54 albero senza anello di tenuta: conforming to EN/IEC 60034-5 |
| Tipo di encoder                      | Absolute single turn Hiperface DSL                                                                            |
| Risoluzione del segnale velocità     | 262144 points/turn                                                                                            |
| Freno di stazionamento               | Con                                                                                                           |
| Coppia di attesa                     | 3 Nm                                                                                                          |
| Installazione                        | Flangia standard internazionale                                                                               |
| Dimensione flangia                   | 70 mm                                                                                                         |
| Collegamento elettrico               | Connettori a 90° ruotabili                                                                                    |
| Costante coppia                      | 0,7 Nm/A a 120 °C                                                                                             |
| Back emf constant                    | 48 V/krpm a 20 °C                                                                                             |
| Numero di poli motore                | 3                                                                                                             |
| Inerzia del rotore                   | 0,482 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                      |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Resistenza statore                         | 4,2 Ohm             |
| Induttanza statore                         | 21,3 mH             |
| Forza radiale max Fr                       | 990 N a 1000 rpm    |
| Forza assiale max Fa                       | 160 N               |
| Brake pull-in power                        | 7 W                 |
| Tipo di raffreddamento                     | Convezione naturale |
| Lunghezza                                  | 213 mm              |
| Diametro collare di centraggio             | 60 mm               |
| Profondità collare di centraggio           | 2,5 mm              |
| Numero di fori di montaggio                | 4                   |
| Diametro dei fori di montaggio             | 5,5 mm              |
| Diametro del cerchio dei fori di montaggio | 82 mm               |
| Peso prodotto                              | 3,2 kg              |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 11,5 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 19,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 39,5 cm |
| Confezione 1: peso               | 3,6 kg  |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           | <a href="#"> Dichiarazione REACh</a>                    |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|