



Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Tipo de producto o componente	Modular DIN rail relay
Nombre abreviado del equipo	SSM
Número de canales	1
Number of phases	1 fase
Output switching mode	Interruptor DC

Complementario

Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
[In] Corriente nominal	12 A
Tensión de salida	1...60 V CC
[Uc] tensión de circuito de control	4...32 V DC
Tightening torque ((*))	0.5...0.8 N.m para entrada 0.5...0.8 N.m para salida
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 1.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 16) para entrada Terminales de tornillo, estado 1 1 x 0.3...1 x 2.5 mm ² , - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) para salida
Maximum capacitance	10 pF para entrada/salida
Resistencia de aislamiento	1000 MOhm en 500 V corriente continua
Señalizaciones en local	Estado entrada, estado 1 LED - tipo de cable: verde)
Tensión mínima de conmutación	4 V DC turn-on
Tensión máxima de conmutación	1 V DC turn-off
Input current	9...11 mA
Tipo de salida estado sólido	Interruptor DC Mosfet output
Corriente de carga	0,0025...12 A
Transient overvoltage	60 V
Corriente de sobretensión	100 A para 10 ms
Maximum voltage drop	<0,5 V on-state
Resistencia	0,045 Ohm on-state
1 contacto de puerta	0,1 mA off-state
Tiempo respuesta	0.6 ms - tipo de cable: turn-on) 0.3 ms - tipo de cable: turn-off)
Categoría de sobretensión	III
Ancho	18 mm
Altura	90,3 mm
Test button	Sin botón de prueba
Profundidad	83,7 mm
Peso del producto	0,09 kg

Entorno

Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94
Fuerza dieléctrica	4 KV corriente continua para entrada/salida 4 kV corriente continua para input or output to case ((*))
Grado de contaminación	2
Normas	IEC 61000 IEC 60950-1 IEC 62314
Certificaciones de producto	CSA[RETURN]UL
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-30...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...100 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	89,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	72
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,197 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil


Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Hoja de datos del producto SSM1D212BD

Esquemas de dimensiones


Dimensiones



Hoja de datos del producto SSM1D212BD

Curvas de rendimiento

Curvas de desclasificación



A: Corriente de carga (amperios)

B: Temperatura ambiente (°C)

1 : Varias unidades, sin espacio mínimo entre los componentes

2 : Una única unidad instalada, con una distancia superior a los 18 mm hasta los componentes adyacentes