

Informazione prodotto

71 31 200 SB

KNIPEX CoBolt®  
 Tronchese a doppia leva



- Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
- Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
- Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
- Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell'articolazione altamente efficace
- Con incavo per semplificare il taglio di fili di maggiore sezione
- Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC

| Generico                                          |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Art. No.                                          | 71 31 200 SB                  |
| EAN                                               | 4003773039440                 |
| Esecuzione                                        | bonderizzata nera             |
| Manici                                            | rivestiti in resina sintetica |
| Peso                                              | 330 g                         |
| Dimensioni                                        | 200 x 84 x 21 mm              |
| REACH conformità                                  | contiene SVHC                 |
| RoHS conformità                                   | non applicabile               |
| Caratteristiche tecniche                          |                               |
| Valori di taglio filo dolce (diametro)            | Ø 6 mm                        |
| Valori di taglio filo di media durezza (diametro) | Ø 5,2 mm                      |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)           | Ø 4,0 mm                      |
| Valori di taglio filo armonico (diametro)         | Ø 3,6 mm                      |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



71 31 200/ 71 32 200/ 71 32 200 T: L'incavo nel tagliente semplifica il taglio di fili di maggiore sezione, p. es. per pannellature sospese