



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Membrana ingresso cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Applicazione	Multifunzione
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT S3D cassetta compatta PanelSeT PanelSeT S3CM cassetta di comando
Composizione dispositivo	1 membrana
Quantità per confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Installazione	Piastra pressacavo Corpo del contenitore
Materiale	PC (Policarbonato) rinforzato fibre di vetro
Tipo di fissaggio	Agganciato Con viti
Total cable entry number	12
Numero ingressi cavo	4 12 mm 4 12...20 mm 4 16...25 mm
Altezza	10 mm
Larghezza	215 mm
Profondità	85 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Peso prodotto	0,15 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenuta al fuoco	V1 conforme a UL 94
Temperatura ambiente	-40...80 °C
Resistenza al fuoco	750 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	8,5 cm
Confezione 1: profondità	22,5 cm
Confezione 1: peso	180 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	20 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,768 kg
Unità di misura confezione 3	PAM

Numero di unità per confezione 3	350
Confezione 3: altezza	50 cm
Confezione 3: larghezza	100 cm
Confezione 3: profondità	120 cm
Confezione 3: peso	87 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------