lege behuizing

TG ABS 2012-8-to



TG ABS 2012-8-to

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 10100801
Afmetingen: 202 x 122 x 75 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66/IP67, abs, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties, met snelsluitschroeven

Onderbak: ABS, grijs, Deksel: Polycarbonaat, transparant, gladde zijkanten

Meegeleverd toebehoren:
deksel verliesbeveiligingen, 4 bevestigingsschroeven

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Naar industrieel product: 20100801

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	202 mm
Lengte:	122 mm
Hoogte:	75 mm
Gewicht:	0.3785 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902814022
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	ABS
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4303 (V2A)

Toebehoren

89602101 - MABF 100-2 - Mast-/buisbevestigingsset

18200201 - TG ABL - Externe bevestigingsogen

18200101 - TG ISS - Scharnierset

18200501 - TG PST2 - verzegelset

18200701 - TG DVS-57 - deksel verliesbeveiliging

18600801 - TG MPI-2012 - montageplaat

18700801 - TG MPS-2012 - montageplaat

19599501 - LFR - stappenboor

19718601 - TS 15-184 - DIN-rail

19818601 - NS 35-184 - DIN-rail

26241201 - DAE M12 - ontluchtingsstop