

Hoja de datos del producto 9001KR3U

Características

Cabeza de pulsador ø30 con set de 6 tapas de colores



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Nombre abreviado del equipo	9001K
Perfil del operador	Saliente, Sin marcado
Información adicional del operador	Sin protección

Complementario

Diámetro de montaje	30 mm
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tipo de operador	Retorno por muelle
Peso del producto	0,09 kg
Material del bisel	9...13 dB
Tapa/cabeza o color de la lente	7 colores a elegir
Perfil del operador	Saliente
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,08 cm
Paquete 1 Ancho	5,842 cm
Paquete 1 Longitud	7,112 cm
Paquete 1 Peso	104,326 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	3200
Paquete 2 Altura	101,6 cm
Paquete 2 Ancho	101,6 cm
Paquete 2 Longitud	121,92 cm
Paquete 2 Peso	347,451 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001KR3U

Esquemas de dimensiones

Dimensiones



Hoja de datos del producto 9001KR3U

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas



Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.

