

Deckenverbindungsdose

U 86 K DVD-2

U 86 K DVD-2

Deckenverbindungsdose

Artikelnummer: 97378101

Maße: 74 x 74 x 106 mm

Deckenverbindungsdose, mit Schutzart IP30,
Bemessungsisolationsspannung: 400V AC,
halogenfrei

**Klebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur
Lochung, Dichtbereich M16 - M25**



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau
UL Type Rating:	k.A.

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Maße und Gewicht

Breite:	74 mm
Länge:	74 mm
Höhe:	106 mm
Gewicht:	0.068 kg

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	---

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Vertriebsdaten

EAN:	4013902190164
ETIM Klasse:	EC002601
Zolltarifnummer:	39269097
Mindestbestellmenge:	1

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97910301 - U 86 VDF - Verschlussdeckel](#)

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)

[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97820001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)

[97821801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)

[97822301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)

[97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)

[97911901 - DH 100-M5 - Deckenhaken](#)

[92510001 - HW VD-67 - Verschlussdeckel](#)

Einführungen / Vorprägungen

$8x \leq \varnothing 26 \text{ mm}$

