



Hoofd

Range of product	Modicon TM5
Product or component type	Analoge uitgangsmodule
Aantal analoge uitgangen	2
Analoge outputresolutie	12 bits + teken, +/- 10 V 12 bits, 0...20 mA

Complementair

Bereik compatibiliteit	Modicon LMC058 Modicon M258
Compatibiliteit product	Bewegingscontroller Logic controller
Analoog outputtype	Stroom 0...20 mA Spanning +/- 10 V
Meetresolutie	4,882 mV, +/- 10 V 9,766 µA, 0...20 mA
Colour	Wit
Responstijd	<= 1 ms
Minimale uitwistijd output	1 Ohm
Lastimpedantie in ohm	<= 500 Ohm (stroom)
Duur sampling	200 µs
Meetfout	< 0,15 % van volledige grootte +/- 10 V bij 25 °C < 0,15 % van volledige grootte 0...20 mA bij 25 °C
Temperatuurcoëfficiënt	0,02 %FS/°C, analoog uitvoertype: stroom 0,02 %FS/°C, analoog uitvoertype: spanning
Niet-lineariteit	< 0,007 %FS, analoog uitvoertype: stroom < 0,007 %FS, analoog uitvoertype: spanning
Type kabel	Afgeschermd kabel
Isolatie	500 Vrms AC isolatie tussen kanaal en bus Geen isolatie tussen kanalen
Voeding	Intern
Us nominale voedingsspanning	24 V DC -15...20 %
Lokale signalering	1 LED groen voor voeding 1 LED rood voor voeding 2 LEDs geel voor uitgangstatus
Stroomverbruik	2 mA bij 5 V DC bus 46 mA bij 24 V DC invoer/uitvoer
Maximaal vermogensverlies in W	1,11 W
Markering	CE
Net weight	0,025 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 213
Product certifications	CSA[RETURN]GOST-R[RETURN]cULus[RETURN]C-Tick
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...55 °C zondervries (horizontale installatie) 0...60 °C met (horizontale installatie) 0...50 °C (verticale installatie)
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 61131-2
Pollution degree	2 conform aan IEC 60664
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	1 gn bij 8,4...150 Hz op DIN-rail 3.5 mm bij 5...8,4 Hz op DIN-rail
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	4 kV bij contact conform aan IEC 61000-4-2 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2
Weerstand tegen elektromagnetische velden	1 V/m 2...2,7 GHz conform aan IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV conform aan IEC 61000-4-4 (afgeschermd kabel) 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 (stroomlijnen)
Bestand tegen stroompieken	0,5 kV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5 1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
Elektromagnetische compatibiliteit	EN/IEC 61000-4-6
Verstoring uitgestraald/geleid	CISPR11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,500 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	97
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,996 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
contractuele waarborg	
Garantie	18 months


TM5-Slice

Abmessungen




TM5-System

Platzbedarf



Montage auf einer DIN-Schiene




TM5-System Verdrahtungsempfehlungen

Mit den abnehmbaren Federklemmenleisten zu verwendende Drahtgrößen

mm in.				
mm ²	0,08...2,5	0,25...2,5	0,25...1,5	2 x 0,25...2 x 0,75
AWG	28...14	24...14	24...16	2 x 24...2 x 18

Elektronikmodul 2AO ± 10 V / 0-20 mA, 12 Bit

Verdrahtungsplan



- (1) Interne Elektronik
- (2) In die Busbasen integriertes 24-VDC-E/A-Leistungssegment
- (I) Strom
- (U) Spannung