

70 RT HP es una oferta completa de seccionadores giratorios de 16 A a 160 A, disponibles en cajas tanto de material aislante como de metal, en versiones de control o de emergencia, compatibles con las principales aplicaciones para contextos residenciales, terciarios e industriales.

Las versiones de CC para aplicaciones fotovoltaicas también están disponibles de 16 A a 40 A en caja aislante.

La serie se completa con versiones para cuadro de 16 A a 1000 A y para fijación de carril DIN de 16 A a 63 A, que pueden equiparse con contactos auxiliares.

Los dispositivos se han diseñado para reducir el tiempo de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.

Interruptor	Interruptor rotativo	Versión	De cuadro
Corriente nominal (A)	32	Nº polos	3P
Campo de regulación	87 - 145 mm	Nº mod. EN 50022	4
Corriente en AC21A (415V)	32	Color maneta	Rojo
Corriente en AC22A (415V) (A)	32	Bloqueable	SI (máx. 3 candados en OFF)
Corriente en AC23A (415V) (A)	32	Sección cables	1-10 mm²
Potencia disipada por polo	0,97 W/polo		

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES

