

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 2,5 MM²/12 MM, FR 1, GRIJS

Artikelnummer: 187123

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurenserie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koppen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 2,5 | Kleur isolatie: grijs | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,018 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	16 mm
Breedte (mm)	4,5 mm
Hoogte (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,00018 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	18 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112595

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de