# 8790 HMA Zyklop Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 4.5 x 23 mm




| | | | |
|---|---|---|---|
| **GTIN:** | 4013288120106 | **Afmetingen:** | 90x44x20 mm |
| **Onderdeelnr.:** | 05003502001 | **Gewicht:** | 16 g |
| **Artikelnummer:** | 8790 HMA | **Land van herkomst:** | TW |
| | | **Goederencode (HS-code):** | 82042000 |

- 1/4" Zyklop steeksleutelinzetstuk
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact)
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
- Met kogelvanggroef
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Met de handmatige en machinale dopsleutel (ISO 2725-deel 3) van Wera kan zowel handmatig als machinaal worden gewerkt. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Met kogelvanggroef. Voor buitenzeskantschroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05003502001

Wera - 8790 HMA
05003502001 - 4013288120106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven

## Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

## Hand – en machinedoppen




De Zyklop hand- en machinedoppen zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact). De gebruiker is met maar één doppen-assortiment uitgerust voor bijna elke toepassing.

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05003502001

Wera - 8790 HMA
05003502001 - 4013288120106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Andere varianten in deze productreeks:**

| | |  mm |  inch |  mm |  mm |  mm |  mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05003501001 | violett_2735C | 4,0 | - | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 10,0 |
| **05003502001** | **rot_200C** | **4,5** | **-** | **23,0** | **7,5** | **13,0** | **10,0** |
| 05003503001 | leuchtgruen_375C | 5,0 | - | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 10,0 |
| 05003504001 | leuchtorange_152C | 5,5 | - | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003505001 | blau_307C | 6,0 | - | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003506001 | gelb_123C | 7,0 | - | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003507001 | leuchtpink_232C | 8,0 | - | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003508001 | gruen_363C | 9,0 | - | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003509001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | - | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003510001 | cyan_2985C | 11,0 | - | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003511001 | schwarz_blackC | 12,0 | - | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| 05003512001 | tuerkis_339C | 13,0 | - | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003513001 | pink_241C | 14,0 | - | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |
| 05003499001 | weiss | 15,0 | - | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 13,0 |
| 05003514001 | leuchtorange_152C | - | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003515001 | cyan_2985C | - | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003516001 | leuchtgelb_yellowC | - | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003517001 | leuchtpink_232C | - | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003518001 | blau_307C | - | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003519001 | leuchtgruen_375C | - | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003520001 | rot_200C | - | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003521001 | violett_2735C | - | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003522001 | tuerkis_339C | - | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003523001 | pink_241C | - | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |

**Weblink**
https://www.wera.de/nl/05003502001

Wera - 8790 HMA
05003502001 - 4013288120106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de